



Serie G

- Custodie pressofuse in alluminio EN AB-46100
- Trattamento di sabbiatura o verniciatura RAL7035
- Pareti spesse 3 mm adatte a foratura e filettatura
- Viti del coperchio in acciaio inox
- Guarnizioni in neoprene
- Temperatura operativa -20° +100 °C

- *Die-cast aluminium EN AB-46100 enclosures*
- *Sandblast or RAL7035 painting*
- *3 mm thick walls suitable for drilling and threading*
- *Stainless steel cover screws*
- *Neoprene foam gaskets*
- *Temperature range -20° +100°C*

IP65 CE

sabbiata <i>sandblasted</i>	verniciata RAL7035 <i>painted RAL7035</i>	A mm	B mm	C mm	misure utili <i>useful sizes</i>
G060.38	G060.38X	66	66	44	56X56X35
G070.34	G070.34X	76	76	40	66X66X31
G070.48	G070.48X	76	76	54	66X66X45
G080.54	G080.54X	91	91	61	80X80X54
G100.54	G100.54X	106	106	61	95X95X55
G100.74	G100.74X	106	106	81	95X95X75
G105.34	G105.34X	109	59	41	101X51X34
G105.48	G105.48X	109	59	55	101X51X48
G120.34	G120.34X	126	78.5	41	115X68X34
G120.54	G120.54X	126	78.5	61	115X68X54
G120.68	G120.68X	126	78.5	75	115X68X68
G130.68	G130.68X	133	133	75	123X123X69
G130.84	G130.84X	133	133	91	123X123X85
G150.54	G150.54X	156	106	61	145X95X55
G150.74	G150.74X	156	106	81	145X95X75
G200.54	G200.54X	206	106	61	195X95X55
G200.74	G200.74X	206	106	81	195X95X75
G200.94	G200.94X	206	106	94	195X95X88
G200.114	G200.114X	206	106	114	195X95X108
G250.54	G250.54X	256	91	61	245X80X54
G250.68	G250.68X	256	91	75	245X80X69
G260.68	G260.68X	268	133	75	258X123X69
G260.84	G260.84X	268	133	91	258X123X85

Accessori - Accessories

Sportello trasparente per montaggio apparecchi modulari TKTM - *transparent door for mounting of TKTM modular devices*

Guida OMEGA DIN 35 lunghezza da 76mm a 263mm con asole alle estremità - *OMEGA DIN 35 guide with slots at the ends*

Flange di collegamento e giunzione di due o più cassette - *flanges to connect 2 or more enclosures*

Valvola di ventilazione anticondensa M12x1,5 - *anti-condensation valve M12x1,5*

