

CSL - CSF

Touch safe!

- Semiconduttore PTC a limitazione di temperatura
- Portata libera 45 m³/h(230V) - 54 m³/h(120V)
- Vita operativa 40'000 h
- Custodia in plastica UL94 V-0 nera
- Fissaggio mediante clip ad aggancio su guida DIN
- Disponibile in versione con termostato integrato
- Omologazioni: VDE, UL file E150057, EAC






CSL



CSF

- *Temperature limited PTC semiconductor*
- *Free air flow 45 m³/h(230V) - 54 m³/h(120V)*
- *Service life 40'000 hrs*
- *Plastic black UL94 V-0 housing*
- *Mounting clip for DIN rail*
- *Available with integrated thermostat*
- *Approvals: VDE, UL file E150057, EAC*



IP20



codice code	potenza termica heating capacity W	tensione voltage V	corrente di spunto starting current A	fusibile ritardato T pre-fuse T delayed	T off °C	T on °C	dimensioni dimensions mm	peso weight kg
CSL028110.00	250	230 Vac 50-60Hz	9	10	//	//	90x85x111	0.5
CSL028100.00	400	230 Vac 50-60Hz	15	16	//	//	90x85x111	
CSL028119.00	250	120 Vac 50-60Hz	6	10	//	//	90x85x111	
CSL028109.00	400	120 Vac 50-60Hz	9	10	//	//	90x85x111	
CSF028210.06	250	230 Vac 50-60Hz	9	10	+15°	+5°	105x85x118	0.5
CSF028200.06	400	230 Vac 50-60Hz	15	16	+15°	+5°	105x85x118	
CSF028219.06	250	120 Vac 50-60Hz	6	10	+15°	+5°	105x85x118	
CSF028209.06	400	120 Vac 50-60Hz	9	10	+15°	+5°	105x85x118	

Tutti i modelli sono anche disponibili con fissaggio a vite - *all models are also available with screw fixing*